



Общество с ограниченной ответственностью
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕВРОСПЕЦКАМ»
ОГРН: 1181690082254 ИНН/КПП: 1650370071/165001001
Факт. адрес: 423800, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, Казанский проспект, дом 133
Телефон центрального офиса: 8 (8552) 78-33-99
Email: eurospeckam@mail.ru
Сайт: <https://eurospeckam.ru>

Коммерческое предложение № 608 от 18.02.2026 г.

Уважаемый клиент!

Предлагаем вашему вниманию КАМАЗ 43118 бортовой с КМУ Kanglim KS2056H Новый автомобиль 2026 года в следующей комплектации:

Технические характеристики

■ Основные параметры

Производитель:	КАМАЗ
Тип ТС:	Бортовой
Модель автомобиля:	43118
Колёсная формула:	6x6
Экологический класс:	ЕВРО-5
Модель ДВС:	КАМАЗ, Cummins
Мощность ДВС:	300, 310, 340, 360 л.с.
Коробка передач:	КАМАЗ-154, ZF9
Манипулятор:	КМУ тросовый (стреловой)
Объём баков:	210+350 литров
Поколение:	К3

■ Модельный ряд

Модели и модификации:	43118-48 (A5), 43118-6012-48 (A5), 43118-50, 43118-6012-50
-----------------------	--

■ Кран-манипулятор

Производитель КМУ:	Kanglim
Модель КМУ:	KS2056H
Тип КМУ:	прямая телескопическая стрела и тросовая подвеска грузового крюка, имеет L-образную форму
Грузовой момент, тм:	18.0
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг:	350
Количество секций:	6

Угол вращения, градусов:	360, вращение не ограничено
Дополнительные опоры:	Передние аутригеры, Задние аутригеры
Ширина вылета аутригеров, м:	5.7

■ Буровая установка

Тип буровой установки:	КМУ с буровой навеской (доп. опция)
Максимальная глубина бурения:	4,5 м (базовая), до 12 м (с удлинителями шнековой колонны)
Диаметр бурения:	360 – 630 мм (стандартные шнеки: ø360 / ø400 / ø450 / ø630)
Рабочий радиус бурения:	до 10 м (от оси крепления КМУ)
Крутящий момент гидровращателя:	2000 - 8000 Н·м (регулируемый, в зависимости от категории грунта)

■ Кузов

Объём кузова, куб.м.:	11
Длина кузова, мм:	6200
Внутренняя длина, мм:	6112
Внутренняя ширина, мм:	2470
Высота бортов, мм:	730
Исполнение:	двухсекционная бортовая платформа, с металлическими откидными бортами и передним щитом

■ Габаритные размеры

Мах. длина, мм:	9680
Мах. ширина, мм:	2550
Мах. высота, мм:	3745
Колесная база, мм:	3690 + 1320 4100 + 1320 4400 + 1320 4600 + 1320 мм

■ Весовые параметры

Грузоподъемность, тонн:	10
Собственный вес шасси (снаряженная масса), кг:	7845
Максимально допустимый вес автомобиля, кг:	22500
Нагрузка на переднюю ось при полной массе, кг:	6500
Нагрузка на средний мост при полной массе, кг:	8000
Нагрузка на задний мост при полной массе, кг:	8000
Полная масса автопоезда, кг:	34500
Полная масса прицепа, кг:	12000

■ Двигатель

Модель двигателя:	КАМАЗ 740.705-300
-------------------	-------------------

Расход топлива на 100 км, л:	29.5
Экологический класс:	ЕВРО-5
Тип топлива:	Дизельный
ТНВД:	АЗПИ А-08-004
Тип двигателя:	четырёхтактный, дизельный с турбокомпрессором, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Система подачи топлива:	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Рабочий объем, л:	11.76
Расположение и число цилиндров:	V-образное, 8
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.):	221 (300) при частоте вращения коленчатого вала 1900 об/мин
Макс. полезный крутящий момент, Н*м (кгс*м):	1275 (130) при частоте вращения коленчатого вала 1300 об/мин

■ Коробка передач

Модель КПП:	КАМАЗ-154
Тип коробки передач:	механическая, с ручным управлением
Число передач КПП:	вперед - 10, назад - 2

■ Сцепление

Тип сцепления:	сухое, диафрагменное, однодисковое
Привод:	гидравлический с пневмоусилителем
Марка:	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch, MF 395, MFZ-430

■ Раздаточная коробка

Число передач РКПП:	2
Модель РКПП:	КАМАЗ 65111
Тип раздаточной коробки:	механическая, с двухступенчатым редуктором, с блокировкой межосевого дифференциала

■ Главный редуктор / дифференциал

Тип передачи:	двухступенчатая, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом
Передаточное число:	5.94, 6.53, 7.22

■ Подвеска

Передняя:	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости
Задняя:	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с реактивными штангами, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, без стабилизатора поперечной устойчивости, с реактивными штангами

■ Кабина

Палитра цветов:	Оранжевый RAL 2009, Желтый RAL 1033, Белый RAL 9010, Синий RAL 5010, Зеленый RAL 6016, Красный RAL 3002, Вишневый RAL 3004
Конструкция:	цельнометаллическая, откидывающаяся вперед
Количество мест:	два сиденья
Спальное место:	1 место
Механизм опрокидывания:	гидравлический с ручным насосом
Расположение:	над двигателем

■ Колеса и шины

Размер:	390/95R20, 425/85R21
Тип шин:	пневматические, с регулированием давления
Тип колес:	дисковые
Тип ошиновки:	односкатная

■ Тормозная система

Тип тормозных механизмов:	барабанного типа
Привод рабочей системы:	пневматический двухконтурный с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС
Привод ручного (стояночного) тормоза:	от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательный тормозной механизм:	моторный тормоз-замедлитель
Диаметр барабана, мм:	400
Ширина тормозных накладок, мм:	140

■ Электрооборудование

Аккумуляторы, В/А·ч:	2x12/190
Генератор, В/Вт:	28/2000
Напряжение, В:	24

Особенности комплектации:

АБС, Круиз-контроль, МКБ, МОБ, ПЖД, ГУР, УВЭОС, Тахограф, ТНВД АЗПИ, ФГОТ и топливозаборник с подогревом, Автоматическая система накачки шин, Аудиоподготовка, ДЗК, Электрообогрев зеркал, Буксирная вилка, Выхлоп налево, Гидроподъем кабины, Шумоизоляционный экран над двигателем, Система AdBlue



**Стоимость: 14 900 000 руб.
(включая НДС 22%).**

Дополнительные услуги:

Доставка - организуем доставку в любой регион России [подробнее](#)

Лизинг - приобретение техники с минимальным первоначальным взносом [подробнее](#)

Капитальный ремонт - восстановление работоспособности с гарантией [подробнее](#)

Переоборудование грузовиков - монтаж оборудования под ваши задачи [подробнее](#)

Генеральный директор: Евдокимов А. Р.



Срок действия коммерческого предложения: 3 дня. Поставщик обязуется исполнить свои обязательства по сроку выполнения работ при наличии одновременно двух условий: заключение (подписание) сторонами договора и оплаты товара согласно счету. В случае несоблюдения Покупателем одного из указанных условий, договор считается незаключенным. Форма договора, приложенная к данному коммерческому предложению направляется для ознакомления покупателя с его условиями. Фотография приведена для общего ознакомления. Отдельные элементы (цвет, комплектация, опции) могут отличаться от представленных на фото. Для уточнения конкретных характеристик автомобиля, пожалуйста, обратитесь к менеджеру.