



Дилерский Центр Глобус УАЗ
Адрес: г. Тамбов, ул.Бастионная 29
Телефон: +7(4752)700504
Сайт: <http://uaz-globus.ru/>

Ваш менеджер:
Иноземцев Михаил
Телефон: +7(953)7294099
E-mail: info@uaz-globus.ru



* - Изображение может отличаться от реальной версии
Дата предложения: 14.03.2025
Действительно до: 31.03.2025

УАЗ СГР I поколение Комби 5 мест (390995) 2.7 Бензин 5МКП 4x4, ЕВРО-5 Стандарт без ABS

Год выпуска: 2025
VIN: ХТТ390995S1210636

Цвет: Светло-серый неметаллик
Обивка салона: Ткань

Цена: 1 590 000, 00 руб.
Скидка дилера: 0,00 руб.
Итого: 1 590 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2064 мм	Длина	4390 мм
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2300 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг	Полная масса	2830 кг
Объем багажника максимальный	3,1 м3	Снаряженная масса	1890 кг
Кузов	Фургон	Тип кузова	Фургон
Количество дверей	4		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	127 км/ч	Объем топливного бака	50+27 л
-----------------------	----------	-----------------------	---------

Характеристики

Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	925 кг	Объем багажного отделения	3,1 м3
------------------	--------	---------------------------	--------

Двигатель

Двигатель	ЗМЗ - 40911	Диаметр цилиндра	95,5 мм
Количество цилиндров	4	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Мощность (кВт)	82,5 кВт	Мощность двигателя	112,2 л.с.
Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин	Обороты максимальной мощности	4250 об/мин
Объем двигателя	2693 см3	Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	Бензиновый	Экологический стандарт	ЕВРО-5
Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм		

Трансмиссия и управление

Диаметр разворота	25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м	Кол-во передач	5
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР
Тип КПП	Механика	Количество передач	5

Подвеска и тормоза

Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная
Задние тормоза	с барабанными механизмами	Задняя подвеска	зависимая, рессорная

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наружный радиус поворота	6,3 (по оси переднего внешнего колеса) м
--------------------------	--

Дополнительное оборудование

Антикоррозийная обработка днища, кузова, рамы.
Подкрылки.

Стандартная комплектация

Базовое шасси

- Регулятор тормозных сил
- Дополнительный топливный бак
- КПП 5 ст. ВАIC
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Стабилизатор передней подвески
- Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- Полноразмерное запасное колесо
- Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой
- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Локеры на передних колесах
- Кабина 5-ти местная 3-х дверная с трехместным сиденьем по ходу движения вдоль

перегородки грузового отсека и 2-мя сиденьями для оформления документов

- АКБ с газоотводной трубкой
- Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая с датчиком скорости
- Диски стальные 16" ЕТ 40. Шины 225/75R16
- Двигатель ЗМЗ-409055 с ЭСУД АЕCS
- Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 и 5-ти ступенчатую КП
- Система выпуска экологического класса 5
- Электронная педаль привода акселератора

Безопасность

- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС
- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения

Экстерьер

- Световозвращатели на задних бамперах
- Колпаки на ступицах передних колес
- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака

Комфорт

- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Стол в салоне на передней перегородке
- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Одна откидная подножка двери задка
- Обивка передних дверей с ворсовым покрытием
- Обивка салона и кабины с ворсовым покрытием
- Обивка сидений - серая ткань

Дополнительная информация

* Технические характеристики и состав комплектации носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. С актуальной информации по комплектации можно ознакомиться на официальном сайте производителя.