

Бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS1256G-II TOP (ЕВРО 5) НОВЫЙ



🛒 В наличии
☆ Новинка
🔥 Спецпредложение
Цена: 14 500 000 руб.

Цена может отличаться при покупке напрямую или в лизинг, а также в зависимости от выбранной лизинговой компании. **Позвоните нам или оставьте заявку на сайте сейчас, чтобы получить персональное КП с максимальной скидкой для Вас.**

[Купить](#) [Рассчитать в лизинг](#)

Отправить запрос

*

Основные технические характеристики:

Колесная формула	<ul style="list-style-type: none">6x6
Двигатель	<ul style="list-style-type: none">Cummins ISB6.7E5 300 (КАМАЗ 667.511-300)КАМАЗ-740.705-300
КПП (коробка переключения передач)	<ul style="list-style-type: none">КАМАЗ 154ZF 9S1310TO
Грузоподъемность, кг	<ul style="list-style-type: none">88756220
Тип КМУ (крано-манипуляторной установки)	<ul style="list-style-type: none">тросовый
Спальное место	<ul style="list-style-type: none">да
Длина кузова внутренняя, мм	<ul style="list-style-type: none">6112

Технические характеристики:

Модель

- Базовое шасси: КАМАЗ 43118 6x6
- Максимальная скорость, км/ч: 80

Весовые параметры и нагрузки

- Грузоподъемность автомобиля, кг: 6220-7760
- Полная масса а/м, кг: 20870-21600
 - нагрузка на заднюю тележку, кг: нет данных
 - нагрузка на переднюю ось, кг: нет данных
- Полная масса автопоезда, кг: 32870-33600
- Полная масса прицепа, кг: 12000
- Снаряженная масса, кг: 13840-14570

Двигатель

- Модель двигателя: КАМАЗ 740.705-300 или Cummins ISB6.7E5 300 (КАМАЗ 667.511-300) (Евро-5)
- Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм): 1275 (128) или 1087 (111)
 - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 1300
- Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): 221 (300) или 215 (292)
 - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 1900 или 2500
- Рабочий объем, л: 11,76 или 6,7
- Расположение и число цилиндров: V-образное, 8 или рядное, 6
- Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Бортовая платформа

- Внутренние размеры, мм: 6112x2470x730
- Платформа: без каркаса и тента, задний, боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный
- Габаритные размеры:
 - длина, мм: 10260
 - ширина, мм: 2550
 - высота, мм: 3895

Крано-манипуляторная установка

- Модель КМУ: Kanglim KS1256G-II TOP
- Тип складывания (принцип работы): L-образный (тросовый)
- Вылет стрелы, м
 - максимальный: 18,7

Колесная формула: **6x6**

Модель двигателя: **КАМАЗ 740.705-300** или **Cummins ISB6.7E5 300 (КАМАЗ 667.511-300) (Евро-5)**

Внутренняя длина платформы, мм: **6112**

Грузоподъемность автомобиля, кг: **5420**

Грузоподъемность КМУ, кг: **7200**

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ЛЮЛЬКА

[Узнать цену](#) [Подробнее](#)

Смотрите также:



Бортовой КАМАЗ 65117 с
КМУ Kanglim KS1256G-
II TOP (ЕВРО 5) новый



Бортовой КАМАЗ 43118 с
КМУ Palfinger INMAN
IM 150N (ЕВРО 5) новый



Бортовой КАМАЗ 43118 с
КМУ Palfinger INMAN
IT-150 (ЕВРО 5) новый



Бортовой КАМАЗ 43118 с
КМУ Horyong HRS216
(ЕВРО 5) новый



Бортово
КМУ I
IT-150

KAMAZ



[Самосвалы](#)
[Бортовые и тентованные автомобили](#) [Седельные тягачи с КМУ](#)
[Автофургоны](#)
[Бортовые автомобили с КМУ](#)
[Мультилифты](#)
[Дорожная техника](#)
[Коммунальная техника](#)
[Агротехника](#)
[Шасси](#)
[Вахтовые автобусы](#)
[Автобетоносмесители](#)
[Мусоровозы](#)
[Автотопливозаправщики](#)
[Сортиментовозы](#)
[Ломовозы](#)

[Карта сайта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Официальный сайт ПАО «КАМАЗ»](#)

[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»](#)



[8 \(800\) 200-52-51](tel:88002005251)

[Работаем с 8 до 20 ежедневно*](#)

[☞ Форма обратной связи](#)

© 2010-2024 ООО «ТракХолдинг»

ИНН: 5038078333

ОГРН: 1105038006336