

Дата: 15.02.2024 №1535	Кому: АО Оборонэнерго
-------------------------------	------------------------------

Коммерческое предложение

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт	Цена руб. с НДС за шт.	Стоимость НДС в руб.
1	Дизельный генератор АД-250С-Т400-1РKM17 в шумозащитном кожухе на прицепе автомобильном	1	5 348 196	5 348 196

Срок поставки: 40 рабочих дней с момента оплаты 100%

Предложение действительно 3 дня.

Перед отгрузкой электростанции проходят испытания на стенде под нагрузкой.

Дизельный генератор АД-250С-Т400-1РKM17 в шумозащитном кожухе на прицепе автомобильном

СЕРИЯ	TSS Premium
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	250
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	312
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	275

МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	344
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	0.8
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	400/230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	3
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	451
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л)	51
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	550
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР	Нет
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч	31.3
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	47
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч	63.1
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	11.7
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ	1 (ручной запуск)
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	да
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА	да
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/У	2*132/12
ИСПОЛНЕНИЕ	ШумозащитныйКожух
УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ/7М)	92
ГЛУШИТЕЛЬ	промышленный
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ)	970x885
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	3013x1400x1675
РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч)	40000

ДЕЛАЕМ НА ЗАВИСТЬ! ОБСЛУЖИВАЕМ НА СОВЕСТЬ!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	Tier 1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Doosan
ДВИГАТЕЛЬ	Doosan P126TI-II
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	294
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	6
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	рядное
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л)	11,051
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ	электронный
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	SAE 15W40/10W40, API CH-4
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	23
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ	260
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ	SHUNT
КПД ГЕНЕРАТОРА, %	94
ШАГ ОБМОТКИ	2/3
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ	1
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ	IP23
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ	H
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (\pm %)	1
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	SX440
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА	русский
МАССА, КГ	1985
КОМПЛЕКТАЦИЯ	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью,

ДЕЛАЕМ НА ЗАВИСТЬ! ОБСЛУЖИВАЕМ НА СОВЕСТЬ!

	станция заправлена маслом и ОЖ
ВЫСОТА РАМЫ (ММ)	250
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС)	36 месяцев/2000 моточасов
ДВИГАТЕЛЬ DOOSAN P126TI-II	
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	265
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	294
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	6
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	рядное
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	жидкостная
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	фильтроэлемент
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	1500
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ)	123
ХОД ПОРШНЯ (ММ)	155
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ	17,1:1
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ	электронный
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР)	24/6
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А)	45
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч)	205
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	одноразовый фильтр
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	SAE 15W40/10W40, API CH-4
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	одноразовый фильтр

ДЕЛАЕМ НА ЗАВИСТЬ! ОБСЛУЖИВАЕМ НА СОВЕСТЬ!

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/Ч)	280
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	23
ВИД ТОПЛИВА	дизельное
МАССА, КГ	915
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	1384x1109x1195
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА)	1/14
КОНТРОЛЛЕР LOVATO RGK600	
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА	русский
ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ	да
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP54
ЧАСТОТА, ГЦ	50 / 60
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	1,1
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	7 - 33
ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ЗАПУСКА	да
ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 3-ФАЗ 4-ПРОВОД (В)	100 - 480
КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ	11
СИГНАЛ ТРЕВОГИ - НЕУДАЧНЫЙ ЗАПУСК ДГУ	да
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ТЕМП ОЖ	да
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛ МАСЛА	да
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГ	да
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОБЩЕЙ АВАРИИ	да
СИГНАЛ ТРЕВОГИ - ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	да

ДЕЛАЕМ НА ЗАВИСТЬ! ОБСЛУЖИВАЕМ НА СОВЕСТЬ!

СИГНАЛ ТРЕВОГИ - ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА	да
СИГНАЛ ТРЕВОГИ/ОСТАНОВ ДГУ - ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	да
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ АКБ	да
ИНДИКАЦИЯ СИЛЫ ТОКА	да
ИНДИКАЦИЯ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	да
ЧАСТОТОМЕР	да
СЧЕТЧИК ЧАСОВ НАРАБОТКИ	да
ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	да
ИНДИКАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА (В)	да
ИНДИКАЦИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО 3Ф. (КВТ)	да
ИНДИКАЦИЯ МОЩНОСТИ (КВТ)	да
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВТ)	да
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВАР)	да
СЧЁТЧИК ВЫРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (КВТ/Ч)	да
ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ	да
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ	да
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ	да
КОМПЛЕКТАЦИЯ	упаковка, крепёж, паспорт, контроллер
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	144 x 144 x 53.3
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС)	12
МАССА, КГ	0.6

ДЕЛАЕМ НА ЗАВИСТЬ! ОБСЛУЖИВАЕМ НА СОВЕСТЬ!

Генеральный директор

Бакуменко Николай
ООО "РентЮгСтрой"
+7-927-432-81-52



Сазонов А.В.

ДЕЛАЕМ НА ЗАВИСТЬ! ОБСЛУЖИВАЕМ НА СОВЕСТЬ!