

Исх. № 1689 от 14.02.2024

Технико-коммерческое предложение

1. Дизельный генератор АД-250С-Т400-1РКМ17 в шумозащитном кожухе

Основные характеристики

Модель	АД-250С-Т400-1РКМ17
Основная мощность	250 кВт / 312 кВА
Резервная мощность	275 кВт / 344 кВА
Напряжение	400 В
Номинальный ток	451 А
Коэффициент мощности	0.8 (cos φ)
Количество фаз	3
Частота	50 Гц
Запуск	электростарт
Вид топлива	дизель
Расход топлива при 50% нагрузке	31.3 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	47 л/ч
Расход топлива при 100% нагрузке	63.1 л/ч
Емкость топливного бака	680 л
Исполнение	в шумозащитном кожухе

Панель управления Lovato RGK600

Производитель ТСС (Россия)

Габаритные размеры и вес

Длина 3750 мм

Ширина 1250 мм

Высота 1980 мм

Вес 3030 кг

Двигатель

Марка Doosan (Южная Корея)

Модель P126TI-II

Тип дизельный, 4-х тактный

Количество цилиндров 6

Рабочий объём 11.051 л

Охлаждение жидкостное

Частота вращения 1500 об/мин

Регулятор оборотов электронный

Объем масла в двигателе 23 л

Рекомендуемый тип масла SAE 15W40/10W30

Объем охлаждающей
жидкости 51 л

Генератор

Марка TSS SA (Россия)

Модель 260 SAE 1/14 (M17)

Тип генератора синхронный, бесщеточный

Класс защиты IP23

Класс изоляции H

Стабильность напряжения $\pm 1 \%$

Гарантия

№ п\п	Наименование	Кол-во шт.	Цена с НДС в руб.	Стоимость с НДС в руб.
1	Дизельный генератор АД-250С-Т400-1РКМ17 в шумозащитном кожухе	1	3 455 793	3 455 793
2	Прицеп автомобильный	1	1 634 207	1 634 207
3	ПЖД	1	130 000	130 000
4	Доставка	1	145 000	145 000
5	ИТОГО			5 365 000

Условия поставки

- 1) Гарантия 24 месяца или 1000 мот/часов
- 2) Оплата 100% предоплата
- 3) Срок поставки 60 рабочих дней
- 4) Срок действия предложения 1 день

Директор

Мухин А. А.

Исп. Чистяков Михаил

Т.89060513367