



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.12.2023 № 300

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения СМУП «Горводоканал» (г. Смоленск) на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, утвержденным постановлением Правительства Смоленской области от 10.10.2023 № 22, заключением Экспертного совета Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 18.12.2023 № 152

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить Смоленскому муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» (г. Смоленск) тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года.

Министр

Н.И. Борисов

Приложение
к постановлению Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и тарифной
политики Смоленской области
от 20.12.2023 № 300

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
СМУП «Горводоканал» (г. Смоленск) на 2024 год

№ п/п	Наименование ставки	Единица измерения	Размер ставки (без НДС)
1	2	3	4
1.	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети ($T^{п.м.}$)	тыс. руб./м ³ в сут.	2,54
2.	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети ($T^{п.м.}$)	тыс. руб./м ³ в сут.	2,42
3.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети ($T^{пр.д}$) из полиэтиленовых труб:		
3.1.	При прокладке открытым способом:		
3.1.1.	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км	4 620
3.1.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км	4 740
3.1.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км	5 113
3.1.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км	5 313
3.1.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км	6 649
3.1.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км	8 326
3.2.	При закрытой проходке:		
3.2.1.	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км	13 999
3.2.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км	14 146
3.2.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км	14 588
3.2.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км	15 601
3.2.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км	17 336
3.2.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км	19 626
4.	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети ($T^{пр.д}$) из полиэтиленовых труб:		

1	2	3	4
4.1.	При прокладке открытым способом:		
4.1.1.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км	5 017
4.1.2.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км	4 844
4.1.3.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км	5 907
4.2.	При закрытой проходке:		
4.2.1.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км	13 030
4.2.2.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км	14 588
4.2.3.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км	14 588
4.2.4.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км	17 336
4.2.5.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км	19 626

Примечание:

Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения применяются для расчета платы за подключение объектов капитального строительства в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).